

Æblepresser

INSTRUKTIONSBOG



INSTRUKTIONSBOG

SZENTKIRÁLY KFT.

®

Szabadszentkirály

Indhold

Forord	2
Anvendelse af æblepresser	2
Tekniske specifikationer	2
Teknisk beskrivelse	2
Sikkerheds forskrifter	2
Placering, drift og vedligehold.....	3
Vedligeholdelse	3



Forord

Kære Kunde!

Tillykke med Deres nye æblepresser og tak, fordi De valgte SZENTKIRÁLY-selskabets produkt. Formålet med denne brugsanvisning er at gøre Dem, som bruger fortrolig med æblepresseren. Vi er sikre på, at De på alle måder finder denne maskine tilfredsstillende. Ikke mindst med hensyn til dens brugervenlighed og dens lange levetid. For at sikre optimale resultater med æblepresseren, er det vigtigt at gennemlæse brugsanvisningen grundigt. For brugeren af æblepresseren er det også vigtigt at blive fortrolig med instruktionerne i brugsanvisningen. Fejlagtig brug kan føre til reparationer, som ikke dækkes af garantibestemmelserne, til farlige situationer eller medføre utilfredsstillende resultater, medføre driftsforstyrrelse, ulykker og skade på æblepresseren. For at undgå problemer opstået ved brug af uoriginale reservedele, anbefales det udelukkende at anvende originale reservedele. Denne instruktionsbog bør altid følge æblepresseren.

Anvendelse af æblepresser

Vores æblepressere anbefales især til brugere af småhaver. Vi producerer tre modeller med størrelser på henholdsvis 8 liter, 20 liter og 43 liter. Alle tre modeller er specielt egnet til at presse vindruer, men kan også bruges til andre saftholdige frugter. Æblepresseren er ikke egnet til hårde og faste frugter eller til andre organiske og uorganiske materialer.

Tekniske specifikationer

Betegnelse: SZP-20
Diameter (mm): 380
Højde (mm): 730
Rumfang (liter): 19,2
Vægt (kg): 15
Kapacitet (kg/time): 38

Teknisk beskrivelse

Æblepresseren er baseret på en fladskålet metalbund, hvor der er påsvejet 3 støtteben. Kurvens trælister holdes sammen med to jernbånd og placeres løst på metalbunden. Denne cylinderkurv sikrer, at kun saften fjernes fra massen. På toppen af bunden er en gevindaksel påsvejet, der når over kanten af cylinderkurven. På massen i kurven lægges presseplader og afstandsstykker, hvorpå gevindhovedet skrues på gevindaksen og drejes i nedadgående retning og presser saften fra massen, der så løber sammen ved den påsvejsede tap, hvorunder der skal placeres et fad til saften.

Sikkerheds forskrifter

- Presseren må kun håndteres af voksne personer, der har fået instruktion i brug af presseren.
- Inden brug, kontroller da om alle trælister og skruer er faste, og at der ingen skade er på de mekaniske dele!

- Før hver arbejdsgang kontrolleres presseren, om den altid er i teknisk forsvarlig stand. Det er forbudt og farligt at bruge presseren med dele, der er skadede eller mangler helt.
- Opstår der skade eller uregelmæssigheder under brug, skal arbejdet afbrydes og skaden rettes.
- Skulle der opstå problemer med æblepresseren, som ikke kan afhjælpes ved hjælp af instruktionsbogen, bør De kontakte Deres distributør.
- Udfør ikke uautoriseret reparation, da man derved mister garantien, og man kan forvolde skade på presseren og være til fare for omgivelserne. Fremmede dele bør ikke monteres på presseren, da det kan skade anvendelsen.
- Fastmonter presseren for at undgå, at den vælter ved benyttelse.
- Forlængelse af stangen på gevindhovedet er ikke tilladt, da der derved kan ske mekanisk skade på presseren.
- For almindelig brug er gevindhovedstangen lang nok, der behøves ikke større kraft ved almindelig brug.

Placering, drift og vedligehold

Æblepresseren bør monteres på et sted, hvor man let og sikkert kan arbejde med presseren. Placer derfor presseren på plant og fast underlag, så kan det undgås, at den vælter og besværliggør arbejdet. Før brug vaskes presserens metaldele og trædele med rent vand eller sæbevand. Gevind og mekaniske dele smøres let med olie før brug. Cylinderkurven placeres løst på metalbunden. Inden der fyldes frugt i cylinderkurven, placeres et fad under udløbstappen og derefter fylder man cylinderen med æbler/frugt.

Når presseren er fyldt med æbler/frugt placeres træplader og træafstandsstykker på toppen af materialet inden for cylinderkurven og til sidst pålægges toppladen, hvor på gevindhovedet skrues på gevindakslen og drejes mod toppladen, æbler/frugten presses ved fortsat at dreje gevindhovedet ved brug af gevindtrækstangen. Man stopper med at presse, når der skal stor kraft til at dreje gevindhovedet. Til slut lader man æblerne/frugten stå under pres indtil al saft er løbet fra cylinderkurven ned i det placerede fad. Udtagning af udpresset materiale sker i modsat rækkefølge. Materialet fjernes fra cylinderkurven.

Vedligeholdelse

- Rengør æblepresseren og alle dele for æblerester/frugtrester og andet enten med rent vand eller sæbevand, lad ikke planterester tørre fast på delene.
- På sliddele eller umalede dele smøres med et tyndt lag olie for at undgå rust. Hvor malingen er skallet af, udbedres skaden kun med ikke-sundhedsskadelig maling.
- Efter rengøring efterses æblepresseren for løse skrue eller anden skade, ved evt. mekanisk skade udbedres skaden før næste ibrugtagning.

SZENTKIRÁLY KFT
H-7951 Szabadszentkirály, Petífi S. u. 78.
Hungary
Telefon: +36-73/472-222, 472-223, 472-224
Telefax: +36-73/472-225
E-mail: info@szentkiraly-tiller.hu
Homepage: www.szentkiraly-tiller.hu