KULTIVÁTOR ADAPTER

Kedves Vásárlónk !

Üdvözöljük Önt az **adaptere vásárlása** alkalmából. Néhány hasznos és szükséges tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét minél előnyösebben használhassa. Reméljük, hogy gyártmányunkat sokáig, és a legnagyobb elégedettségével fogja használni.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

! Használatba vétel előtt feltétlenül olvassa át a kultivátor gépkönyvét.

! Érvényes szabály: az a személy, aki a kultivátort használja felelős mindazért, hogy más személy a munkaterületen ne tartózkodjon, valamint személyi- és tárgyi veszteség ne keletkezzen.

! Fiataloknak és azoknak a személyeknek, akik a gép kezelésében nem elég jártasak és nem tanulmányozták át a kezelési utasítást, **tilos** a gépet használatba venniük !

! Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a gép megfelelő technikai állapotban van-e. Ne használja a gépet ha a gép részei sérültek, vagy lazák. Húzza meg a laza csatlakozásokat, vagy pótolja a megrongálódott alkatrészeket. Csak eredeti, gyárilag előállított darabokat használjon.

! Ha a gépet elhagyja, a motort feltétlenül állítsa le.

! Ne járassa a motort hangtompító légszűrő, vagy motorolaj nélkül.

! Munka közben igen nagy vibrációs- és zajhatás lép fel, ezért okvetlen és rendszeresen tartson munkaszünetet. A gép kezelése ne lépje túl a 30 percet műszakonként, ezért a munka lefolyását célszerű előre megtervezni.

! A munka során előálló rendkívüli helyzetekben a gépet azonnal állítsa le a kuplungkar elengedésével , és a motor leállításával .

Kultivátor háromkéses vontatott adapter. Növényi kultúrák sorközművelésére ajánljuk

Munkaszélesség:330-600 mm között
Művelési mélység: max. 50 mm
Mélységállítás: kézzel fokozatmentesen
Döntésállithatóság: csavarkulccsal állítócsavarzatnál
Szélességállítás: kézzel, fokozatmentesen
Tömeg: ~10 kg

A kultivátort 4 LE kapálógéptől ajánljuk. Az alapgép csoroszlyájának a helyére kell felszerelni két darab M12 csavarral.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com