

SARABOLÓ ADAPTER

Kedves Vásárlónk !

Üdvözljük Önt az **adaptere vásárlása** alkalmából. Néhány hasznos és szükséges tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét minél előnyösebben használhassa. Reméljük, hogy gyártmányunkat sokáig, és a legnagyobb elégedettségével fogja használni.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- ! Használatba vétel előtt feltétlenül olvassa át a saraboló gépkönyvét.
- ! Érvényes szabály: az a személy, aki a sarabolót használja felelős mindazért, hogy más személy a munkaterületen ne tartózkodjon, valamint személyi- és tárgyi veszteség ne következzen.
- ! Fiataloknak és azoknak a személyeknek, akik a gép kezelésében nem elég jártasak és nem tanulmányozták át a kezelési utasítást, **tilos** a gépet használatba venniük !
- ! Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a gép megfelelő technikai állapotban van-e. Ne használja a gépet ha a gép részei sérültek, vagy lazák. Húzza meg a laza csatlakozásokat, vagy pótolja a megrongálódott alkatrészeket. Csak eredeti, gyárilag előállított darabokat használjon.
- ! Ha a gépet elhagyja, a motort feltétlenül állítsa le.
- ! Ne járassa a motort hangtompító légszűrő, vagy motorolaj nélkül.
- ! Munka közben igen nagy vibrációs- és zajhatás lép fel, ezért okvetlen és rendszeresen tartson munkaszünetet. A gép kezelése ne lépje túl a 30 percet műszakonként, ezért a munka lefolyását célszerű előre megtervezni.
- ! A munka során előálló rendkívüli helyzetekben a gépet azonnal állítsa le a kuplungkar elengedésével , és a motor leállításával .

A SARABOLÓ ADAPTER növényi kultúrák gyomtalanításához, a talaj legfelső rétegé megmunkálásához. Csapszegbiztosítással a kapálógép rotációs tagjának helyére helyezhető, így a spirálisan elhelyezett vágókés műveli meg a talaj felső rétegét.

Felszerelése: az alapgép rotacsapszege+biztosítórugója segítségével (lásd .kép)



Külméreték

dobátmérő	: 270 mm
Adapter szélesség	: 270 mm
művelési szélesség	: 600 mm
művelési mélység	: max. 50 mm
Vágószerkezet	: horizontális forgódobon elhelyezett 5 db spirális vágókés
meghajtása	: rotáció kihajtótengelyről
működtetése	: fő tengelykapcsolóval
Dobfordulat	: ~100-130 ¹ / _{min}
Felszerelése	: kézzel
Tömege	: ~9 kg/pár

A saraboló adapter 3,5 LE kapálógéptől alkalmazható.

GARANCIÁLIS SZERVIZ

ESZT-FÚR KFT.

7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.

Telefon: 73/ 570-213, 472-223

Telefax: 73/ 570-214

GYÁRTÓ

SZENTKIRÁLY KFT.

7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.

Telefon: 73/ 472- 222, 472- 223, 472- 224

Telefax: 73/ 472- 225

E-mail: szentkir@t-

online.hu

A szerkezeti és kiviteli változás jogát – az adapterek folyamatos műszaki továbbfejlesztése érdekében - a gyártó fenntartja.

Külön köszönjük, hogy ezt a magyar termékünket választotta !

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, mint az alábbi termék gyártója és forgalmazója:

Gyártó: SZENTKIRÁLY KFT.

Címe: 7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.

Termék azonosítása: **Saraboló adapter**

Ezennel kijelentem, hogy a fenti termék megfelel az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter által kiadott rendeletek és a következő MSZ és EK direktívák előírásainak (beleértve a direktívák minden vonatkozó módosítását is):

Előírás száma:	Tartalma:
MSZ EN 709	<i>Mezőgazdasági gépek, motoros kapák biztonság.</i>
MSZ EN 709:1997/A1	<i>Mezőgazdasági gépek, motoros kapák biztonság.</i>
MSZ EN ISO 3767-3	<i>Mezőgazdasági gépek. Motoros pázsit- és kertművelő készülékek jelképei.</i>
MSZ EN ISO 12100-1	<i>Gépek biztonsága. Fogalom meghatározások.</i>
MSZ EN ISO 12100-2	<i>Gépek biztonsága. Műszaki alapelvek.</i>
151/2003 (IX.22.) Korm.r.	<i>Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról.</i>
21/1998 (IV.17.) IKIM	<i>Gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról</i>
6/1990(IV.12.)KÖHÉM 118§	<i>Kerti traktorokra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek.</i>

A fenti típusú termék család előírás szerinti műszaki vizsgálatát a KERMI MINŐSÉGELLENŐRZŐ KFT végezte.

Szakvélemény száma: 2005/3-00936-5

Mészáros Károly
ügyvezető igazgató